

SHIP[®] 一舟

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

室内光缆分纤箱

Product Name

产品型号

GPF-E12/E24/E36/E48/E72/E96/E144

Product Model

发布日期

2021 年 12 月 9 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP® 光缆分纤箱适用于光终端点，完成外线光缆与光纤终端设备之间的连接、分配调度、广泛用于光纤通信网络工程中。

二 . 产品特点

- 采用优质冷轧钢板静电环氧粉末喷涂而成
- 可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护
- 箱体占用空间小，全程保证足够的弯曲半径
- 可拆卸式适配器安装板满足 FC/SC/LC 和 ST 型适配器安装
- 采用壁挂或抱杆安装方式

三 . 产品标准

- YD/T 740
- ANSI/TIA-568
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸、技术参数

4.1、产品图片



4.2、规格、尺寸、安装要求、技数参数

属性	值
环境温度	-25℃ ~ +45℃
大气压力	70 ~ 106KPa
相对湿度	≤ 95 % (+40℃时)
耐压强度	15KV 直流作用下, 1min 无击穿, 无飞弧
产品尺寸	GPF-E12: 350*350*120mm
	GPF-E24: 350*350*120mm
	GPF-E36: 500*400*120mm
	GPF-E48: 500*400*120mm
	GPF-E72: 500*400*155mm
	GPF-E96: 500*400*195mm
	GPF-E144: 600*400*195mm
材料	冷轧板
端口数量	GPF-E12: 12位
	GPF-E24: 24位

	GPF-E36 : 36位
	GPF-E48 : 48位
	GPF-E72 : 72位
	GPF-E96 :96位
	GPF-E144 :144位
端口类型	ST,FC,SC,LC双工
最大弯曲空间	≥30mm
喷塑颜色	浅灰色 : PANTONG413C
表面处理	表面喷塑, 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底
盐雾试验	所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀
附件包	100*3尼龙扎带20pcs (E12配5PCS、 E24配10PCS、 E36配15PCS、 E48配20PCS、 E72配25PCS、 E96配30PCS、 E144配40PCS)、 60mm热缩保护套管48pcs (E12配12PCS、 E24配24PCS、 E36配36PCS、 E48配48PCS、 E72配72PCS、 E96配96PCS、 E144配144PCS)、 裸纤保护套管2米(E12配0.5米、 E24配1米、 E36配1.5米、 E48配2米、 E72配3米、 E96配4米、 E144配6米), φ30密封圈6PCS (E12配4PCS、 E24配4PCS、 E36配6PCS、 E48配6PCS、 E72配6PCS、 E96配6PCS、 E144配8PCS),M5*60膨胀螺栓4PCS, 绝缘胶带1卷。

五. 产品包装

包装方式	包装数量	材质
------	------	----

外纸箱	1 个	双瓦
-----	-----	----

六. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
F7136040012	GPF-E12	室内 12 芯光缆分纤箱
F7136040013	GPF-E24	室内 24 芯光缆分纤箱
F7136040027	GPF-E36	室内 36 芯光缆分纤箱
F7136040001	GPF-E48	室内 48 芯光缆分纤箱
F7136040018	GPF-E72	室内 72 芯光缆分纤箱
F7136040011	GPF-E96	室内 96 芯光缆分纤箱
F7136040019	GPF-E144	室内 144 芯光缆分纤箱

七. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.09	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。